

Descrizione di capitolato
Product specifications
Descriptif produit
Produktbeschreibung
Descripción del producto
Описание Изделий

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA

Piastrelle in monocottura classificabili nel gruppo **BIII** conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti ai requisiti della norma di prodotto UNI EN 14411-L, costituite da un supporto ottenuto per pressatura a secco di impasto atomizzato, successivamente smaltato.

Temperatura di cottura	> 1110°C	
Absorbimento H ₂ O	> 10%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione	> 15 N/mm ²	ISO 10545-4
Resistenza all'attacco chimico	Conforme	ISO 10545-13-14
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste	ISO 10545-9
Resistenza al cavillo	Resiste	ISO 10545-11
Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V.	Conforme	DIN 51094
Ininfiammabile		
Formati		
Finitura		
COLORE	(tipo...)	

CARREAUX MONOCOUISSON

Ces carreaux monocuisson appartiennent au groupe **BIII** conformément aux dispositions de la norme UNI EN 14411 et possèdent toutes les caractéristiques requises par la norme UNI EN 14411-L. Ce produit se compose d'un support obtenu par pressage à sec d'un mélange atomisé et successivement émaillé.

Température de cuisson	> 1110°C	
Absorption d'eau	> 10%	ISO 10545-3
Résistance à la flexion	> 15 N/mm ²	ISO 10545-4
Résistance à l'attaque chimique	Conforme	ISO 10545-13-14
Résistance aux écarts de température	Résistant	ISO 10545-9
Résistance au tressillage	Résistant	ISO 10545-11
Stabilité des couleurs à la lumière et aux rayons U.V.	Conforme	DIN 51094
Ininflammable		
Formats		
Finition		
COULEUR	(type...)	

AZULEJOS Y BALDOSAS DE MONOCOCCIÓN

Azulejos y baldosas de monococción clasificables en el grupo **BIII** de conformidad con la normativa UNI EN 14411 y que cumplen con los requisitos previstos por la normativa de producto UNI EN 14411-L, formados por un soporte obtenido por prensado en seco de un empaste atomizado, y a continuación esmaltado.

Temperatura de cocción	> 1110°C	
Absorción de agua	> 10%	ISO 10545-3
Resistencia a la flexión	> 15 N/mm ²	ISO 10545-4
Resistencia a los agentes químicos	Conforme	ISO 10545-13-14
Resistencia al choque térmico	Resistente	ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Resistente	ISO 10545-11
Estabilidad de los colores con la luz y los rayos U.V.	Conforme	DIN 51094
Ininflamable		
Formatos		
Acabado		
COLOR	(tipo...)	

SINGLE-FIRED TILES

Single-fired tiles classified in the **BIII** group according to the UNI EN 14411 standard and complying with the requirements provided for by the UNI EN 14411-L product standard, made up of a support obtained by dry-pressing an atomized body, which is then glazed.

Firing temperature	> 1110°C	
Water absorption	> 10%	ISO 10545-3
Bending strength	> 15 N/mm ²	ISO 10545-4
Resistance to chemical attack	Compliant	ISO 10545-13-14
Thermal shock resistance	Resistant	ISO 10545-9
Crazing resistance	Resistant	ISO 10545-11
Colour stability on exposure to light and UV rays	Compliant	DIN 51094
Non-flammable		
Sizes		
Surface finish		
COLOUR	(type...)	

EINBRANDFLIESEN

Einbrandfliesen mit Einstufung in die Gruppe **BIII** gemäß der Norm UNI EN 14411, welche den Anforderungen der Produktnorm UNI EN 14411-L entsprechen und sich aus einem durch Trockenpressen einer sprühgetrockneten Masse erhaltenen Scherben mit nachträglicher Glasierung zusammensetzen.

Brenntemperatur	> 1110°C	
Wasseraufnahme	> 10%	ISO 10545-3
Biegefestigkeit	> 15 N/mm ²	ISO 10545-4
Chemikalienbeständigkeit	entspricht den Normen	ISO 10545-13-14
Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	beständig	ISO 10545-9
Haarissbeständigkeit	beständig	ISO 10545-11
Farbchtheit unter Lichteinfluss und UV-Strahlung	entspricht den Normen	DIN 51094
Nicht brennbar		
Formate		
Ausführung		
FARBE	(Typ...)	

ПЛИТКА ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА

Плитка однократного обжига с низким поглощением воды, классифицируется в группе **BIII** в соответствии со стандартом UNI EN 14411 и отвечает требованиям стандарта UNI EN 14411-L. Плитка состоит из основы, полученной сухим прессованием атомизированной смеси, с последующим глазурированием.

Температура обжига	> 1110°C	
Поглощение H ₂ O	> 10%	ISO 10545-3
Сопротивление изгибу	> 15 N/mm ²	ISO 10545-4
Стойкость к воздействию химических веществ	Соответствует	ISO 10545-13-14
Стойкость к тепловым перепадам	Стойкая	ISO 10545-9
Стойкость к кракелюру	Стойкая	ISO 10545-11
Стойкость цветов к свету и УФ-излучению	Соответствует	DIN 51094
Не воспламеняется		
Форматы		
Отделка		
ЦВЕТ	(тип...)	