



Norma di riferimento: EN 14411

Reference standard: EN 14411

05

Tipo di piastrella: Piastrelle di ceramica, pressate a secco gruppo Bla
Type of tile: Ceramic tiles dust pressed group Bla

Utilizzi finali: Pavimentazioni interne ed esterne
End uses: internal or external floorings

MARAZZI GROUP S.P.A
SEDE LEGALE:
VIA VIRGILIO, 30
41100 MODENA

UFFICI COMMERCIALI:
V.LE REGINA PACIS, 39
41049 SASSUOLO MO

| Caratteristiche Characteristics | Prestazioni dichiarate Declared values | Metodo di prova Test method |
|---|---|--|
| Reazione al fuoco Reaction to fire | Classe A1_{fl} Class A1_{fl} | Senza prova (Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (Decision 96/603 EC as amended) |
| Forza di rottura Breaking strength | > 1300 N | EN ISO 10545-4 |
| Scivolosità (coefficiente di attrito) Slipperiness (coefficient of friction) | NPD | |
| Resistenza all'attrito Skid resistance | NPD | |
| Durabilità: Resistenza gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw resistance | Resistente Passed | EN ISO 10545-12 |
| Cessione di sostanze pericolose Release of dangerous substances Cessione di cadmio Release of cadmium Cessione di piombo Release of lead | NPD NPD | |



Norma di riferimento: EN 14411

Reference standard: EN 14411

05