



Norma di riferimento: EN 14411

Reference standard: EN 14411

05

Tipo di piastrella: Piastrelle di ceramica, pressate a secco gruppo Bla
Type of tile: Ceramic tiles dust pressed group Bla

Utilizzi finali: Pavimentazioni interne ed esterne
End uses: internal or external floorings

MARAZZI GROUP S.P.A
SEDE LEGALE:
VIA VIRGILIO, 30
41100 MODENA

UFFICI COMMERCIALI:
V.LE REGINA PACIS, 39
41049 SASSUOLO MO

| Caratteristiche Characteristics | Prestazioni dichiarate Declared values | Metodo di prova Test method |
|---|---|--|
| Reazione al fuoco Reaction to fire | Classe A1_{fl} Class A1_{fl} | Senza prova (Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (Decision 96/603 EC as amended) |
| Forza di rottura Breaking strength | > 1300 N | EN ISO 10545-4 |
| Scivolosità (coefficiente di attrito) Slipperiness (coefficient of friction) | NPD | |
| Resistenza all'attrito Skid resistance | NPD | |
| Durabilità: Resistenza gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw resistance | Resistente Passed | EN ISO 10545-12 |
| Cessione di sostanze pericolose Release of dangerous substances Cessione di cadmio Release of cadmium Cessione di piombo Release of lead | NPD NPD | |



Norma di riferimento: EN 14411

Reference standard: EN 14411

05

Tipo di piastrella: Piastrelle di ceramica, pressate a secco gruppo BIIa
Type of tile: Ceramic tiles dust pressed group BIIa

Utilizzi finali: Rivestimenti per interno
End uses: internal wall finishes

Marazzi Group S.p.A.
SEDE LEGALE:
VIA VIRGILIO, 30
41100 MODENA

UFFICI COMMERCIALI:
V.LE REGINA PACIS, 39
41049 SASSUOLO MO

| Caratteristiche Characteristics | Prestazioni dichiarate Declared values | Metodo di prova Test method |
|---|--|--|
| Reazione al fuoco Reaction to fire | Classe A1 Class A1 | Senza prova (Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (Decision 96/603 EC as amended) |
| Resistenza a flessione* Flexural tensile strenght* | Forza di rottura > 600 N Breaking strength Modulo di rottura > 22 N/mm ² Modulus of rupture | EN ISO 10545-4 |
| Resistenza all'adesione Bond strenght/adhesion | a) con adesivi cementizi: NPD with cementitious adhesives b) con adesivi in dispersione: NPD with dispersion adhesives c) con adesivi a base di resine reattive: NPD with reaction resin adhesives d) con malta cementizia: NPD with mortar | |
| Cessione di sostanze pericolose Release of dangerous substances Cessione di cadmio Release of cadmium Cessione di piombo Release of lead | NPD NPD | |

* Non idoneo per controsoffitti

* Not intended for use in suspended ceilings



Norma di riferimento: EN 14411

Reference standard: EN 14411

05

Tipo di piastrella: Piastrelle di ceramica, pressate a secco gruppo BIII
Type of tile: Ceramic tiles dust pressed group BIII

Utilizzi finali: Rivestimenti per interno
End uses: internal wall finishes

Marazzi Group S.p.A.
SEDE LEGALE:
VIA VIRGILIO, 30
41100 MODENA

UFFICI COMMERCIALI:
V.LE REGINA PACIS, 39
41049 SASSUOLO MO

| Caratteristiche Characteristics | Prestazioni dichiarate Declared values | Metodo di prova Test method |
|---|--|--|
| Reazione al fuoco Reaction to fire | Classe A1 Class A1 | Senza prova (Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (Decision 96/603 EC as amended) |
| Resistenza a flessione* Flexural tensile strenght* | Forza di rottura > 200 N Breaking strength Modulo di rottura > 15 N/mm ² Modulus of rupture | EN ISO 10545-4 |
| Resistenza all'adesione Bond strenght/adhesion | a) con adesivi cementizi: NPD with cementitious adhesives b) con adesivi in dispersione: NPD with dispersion adhesives c) con adesivi a base di resine reattive: NPD with reaction resin adhesives d) con malta cementizia: NPD with mortar | |
| Cessione di sostanze pericolose Release of dangerous substances Cessione di cadmio Release of cadmium Cessione di piombo Release of lead | NPD NPD | |

* Non idoneo per controsoffitti

* Not intended for use in suspended ceilings