

FLOORS 20 MM

Mystone Pietra di Sicilia20



MARAZZI

Mystone Pietra di Sicilia20

Mystone Pietra di Sicilia20 reinterpreta la naturale eleganza della pietra siciliana in chiave contemporanea, offrendo superfici materiche dal carattere autentico e raffinato. Le tonalità Grigio, Bianco e Beige valorizzano qualsiasi progetto outdoor, creando atmosfere armoniose e dall'estetica senza tempo. Perfetta per posa a secco, pavimentazioni sopraelevate e aree carrabili, la collezione assicura resistenza e sicurezza, rendendo gli spazi esterni accoglienti e durevoli.

MQSC Grande Lume Ossidiana Lux Rt 6Mm 120x278cm
MQPA Resin Beige Rt 120x120cm
MQP1 Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt 60x120cm




Mystone Pietra di Sicilia20 Index

MQSC Grande Lume Ossidiana Lux Rt 6Mm 120x278cm
MQPA Resin Beige Rt 120x120cm
MQP1 Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt 60x120cm


Mystone Pietra di Sicilia20

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa · Gres Porcellanato




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNY	Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt	MM 20	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	33,03	32	23,04	1.056,88
60x120cm	Structured Surface	MQP1	Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt	MM 20	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H		1	0,72	32,00	36	25,92	1.152,00



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNX	Mystone Pietra Sicilia20 Bianco Strutturato Rt	MM 20	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	33,15	32	23,04	1.060,77
60x120cm	Structured Surface	MQP0	Mystone Pietra Sicilia20 Bianco Strutturato Rt	MM 20	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	1	0,72	32,52	36	25,92	1.170,73



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNW	Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt	MM 20	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,86	32	23,04	1.051,57
60x120cm	Structured Surface	MQNZ	Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt	MM 20	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	1	0,72	32,51	36	25,92	1.170,20

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



ISO 14001



LEED Credits



UKCA
001MRZUK



ISO 9001



FDES



SASO



Green Building
Council



Declare



GPP



HPD



EPD Italy



CAM Sassuolo



ISO 17889-1



CE 001MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI